

TECHNICKÝ POPIS

WPAB
1



230V
50 Hz



VYSOKÝ
TLAK



30 000
h

7

7 ROKOV
ZÁRUKY



HLAVNÉ VLASTNOSTI/ Hlavné vlastnosti

- vytvára vysoký tlak vzduchu / vytvára vysoký tlak vzduchu
- Vráťane plastového spätného ventilu / vrátane spätného ventilu
- ABS plast/ABS plast
- guľkové ložiská/guľkové ložiská
- IP24
- maximálna prevádzková teplota 40°C / maximálna prevádzková teplota 40°C
- montáž na stenu a strop/montáž na stenu a strop
- Záruka 7 rokov/7 rokov záruka

VYBAVENIE/ Vybavenie



Členok
Svorkovnica



Oneskorenie zapnutia
Oneskorenie štartu



Vypnuté čas
Časovač



Senzor vlhkosti
Senzor vlhkosti






Spätný ventil
Spätný ventil

DIMENSIONS/ Rozmery




	O	Ø1	A	B	X	Y	IN	S	Z1
WPAB110	110	100	152	152	180	180	128	85	46

	INDEX				
Ø110	WPAB110Z	●			●
	WPAB110ZT		●	●	●
	WPAB110ZH		●	●	●

Ø100



Ø110 / Ø125



Inštalácia spätného ventilu obmedzí prietok vzduchu približne o 30 m³/h Inštalácia spätného ventilu obmedzí prietok vzduchu o 30 m³/h



Guľkové ložiská



4 hmoždinky a skrutky