

U-CROWN

Single nástenná klimatizácia

G¹⁰ Inverter

A⁺⁺

R32

A⁺⁺



19 dB



Vonkajšia jednotka



SAA1FB1



Variant Champagne

	0,5 W spotreba v pohotovostnom režime		Funkcia automatického čistenia		Funkcia I-Feel		Tichý chod
	3D Airflow		Automatické opätovné zapnutie		Chytré odmrazovanie		Vlastná diagnostika
	4 režimy spánku		Cold Plasma generátor		Ochrana pred studeným vzduchom		Single & Multi kompatibilný
	7 rýchlostí ventilátora		Funkcia úspory energie		Komfortné spánkový režim		Zámok ovládača
	Časovač 24h		Funkcia odvlhčovania		Chladenie do vonkajšej teploty -18 °C		Funkcia turbo
	130° Left-right Swing		Temperácia na 8 °C		Chladenie do vonkajšej teploty +54 °C		Wi-Fi ovládanie
	180° Up-down Swing		Kúrenie do vonkajšej teploty -30 °C		LCD diaľkové ovládanie		
	Automatický režim		Hygienický filter		LED displej		

Výhody U-CROWN

- 130° Left-Right Swing || 180° Up-Down Swing
- chladenie do -18 °C
- kúrenie do -30 °C pri 80 % vykurovacieho výkonu
- kúrenie do -15 °C pri 100 % vykurovacieho výkonu
- chladenie do vonkajšej teploty +54 °C
- tichý režim 19 dB
- poloha lamiel proti prievanu
- energetická trieda A++ v režime kúrenia
- dostať aj vo farebnej variante „Champagne“
- ukazovateľ vonkajšej teploty na vnútornej jednotke

		GWH09UB-K6DNA4A/I GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/I GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH18UC-K6DNA4A/I GWH18UC-K6DNA4A/O
Chladiaci výkon	kW	2,7 (0,3-4,3)	3,5 (0,3-4,8)	5,3 (1,2 - 6,5)
Vykurovací výkon	kW	3,2 (0,6-5,9)	4,0 (0,6 - 6,0)	5,3 (1,3-7,0)
Účinnosť chladenia/kúrenia (SEER/SCOP)	W/W	7,5 / 4,6	7,2 / 4,6	6,8 / 4,0
Energetická trieda chladenia/kúrenia		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Príkon chladenia	kW	0,6	0,8	1,4
Príkon kúrenia	kW	0,7	1,0	1,4
Max. prevádzkový prúd chladenia/kúrenia	A	7,5 / 10,5	9,7 / 10,5	9,1 / 10,6
Množstvo vzduchu	m³/h	220 / 250 / 290 / 330 / 390 / 450 / 550	220 / 250 / 330 / 400 / 450 / 500 / 650	340 / 400 / 500 / 600 / 650 / 750 / 850
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	19 - 41	19 - 46
	Rozmery	mm	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
	Hmotnosť	kg	11,5	14,0
Hladina akustického tlaku	dB(A)	52	53	57
	Kompresor	Rotačný dvojstupňový	Rotačný dvojstupňový	Rotačný dvojstupňový
	Rozmery	mm	899 x 596 x 378	965 x 700 x 396
	Hmotnosť	kg	42	50,5
Chladivo / množstvo náplne	kg	R32/0,95	R32/0,90	R32 / 1,40
Potrubné prípojky kvapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)
Dĺžka vedenia max.	m	15	20	25
Vopred naplnená dĺžka vedenia	m	5	5	5
Max. výškový rozdiel	m	10	10	10
Doplnenie chladiva	g/m	16	16	20
Elektrické napájanie	V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Prípojka elektrického napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Elektrická kabeláž	mm²	3x 2,5	3x 2,5	3x 2,5
Komunikačný kábel	mm²	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)	4x 0,75 (5 m súčasťou balenia)
Odporúčané istenie	A	13	13	13
Prevádzkový rozsah teplôt chladenia/kúrenia	°C	-18 až +54 / -30 až +24	-18 až +54 / -30 až +24	-18 až +54 / -30 až +24