

Q-Smart Eco

AUX-09/12/18/24QG



Klimatizácie Q-Smart Eco sú úsporné jednotky s moderným štýlom a optimálnymi výkonnosnými parametrami.

Invertorová technológia a energetická trieda A++ zaručujú vysokú energetickú účinnosť a spoľahlivosť. Ako základný model v rezidenčnom rade AUX prekvapujú jednotky Q-Smart Eco množstvom funkcií, ktoré ponúkajú – vrátane samočistenia, turbo režimu, časovača, inteligentného snímania teploty „I FEEL“, ionizátora a ovládania cez Wi-Fi.



ZDRAVIE



UV Sterilizácia



57°C Sterilizácia



Samočistiace režim



Protiplesniam režim



Vysoká hustota filter



Antibakteriálny filter



Ďalší vzduchový filter



Umyvateľný vzduchový filter

EKOLOGIA



R32 Chladivo



Eko režim



Pohotovostný režim 0,3W

POHODLIE



Auto-diagnóza režim



24hodín časovač



LED dióda displej



Duálny kondenzácia odvodnenie



Vstavaný Wi-Fi modul



Bezdrôtové ovládač



Kúrenie pri -15°C



4D Prietok vzduchu



Vertikálny pohyb žalúzie



Horizontálny pohyb žalúzie



Proti studenému vzduchu režim



Nočný režim

POHODLIE



ČÍTIM režim



Turbo režim



Automaticky režim



Chladenie režim



Kúrenie režim



8°C kúrenie režim



Odvlhčovanie režim



Ticho operácia režim



Ventilátor režim



Rýchle chladenie / kúrenie

TECHNOLÓGIA



Menič technológia



Inteligentné rozmrazovanie



Ohňovzdorná elektrická skrinka



Pozlátané vonkajšia jednotka



Pozlátané vnútorná jednotka



hydrofilné hliníkové čepele



Super Elektromagnetická kompatibilita (EMK)



Automatický reštart



Q-Smart Eco

Séria QG

AUX-09/12/18/24QG



Model			AUX-09QG	AUX-12QG	AUX-18QG	AUX-24QG
Účinnosť chladenia		[kW]	2,70 (0,60 – 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,20 (1,80 - 7,30)
Účinnosť vykurovania		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 – 4,20)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 7,40)
Napájací zdroj		[V~, Hz, fáza]	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,90 (0,70 - 7,80)	5,60 (0,70 - 7,80)	7,80 (2,20 - 9,30)	11,0 (1,50 – 13,00)
	Kúrenie	[A]	3,70 (1,50 – 8,00)	4,90 (1,50 – 8,00)	6,50 (2,00 - 8,00)	10,0 (1,50 – 12,00)
Spotreba energie	Chladenie	[Z]	830 (100 – 1600)	1180 (100 – 1600)	1650 (290 – 2100)	2300 (300 – 3400)
	Kúrenie	[Z]	800 (300 – 1600)	1100 (300 – 1600)	1470 (250 – 1800)	2300 (300 – 3400)
Maximálny odber prúdu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maximálna spotreba energie		[Z]	1800	1900	2500	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,20 / 4,00	6,80 / 4,00	6,10 / 4,00
Energia trieda účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+	A+

Vnútroená jednotka			AUX-09QG/I	AUX-12QG/I	AUX-18QG/I	AUX-24QG/I
Prietok vzduchu		[m³/h]	620/580/480/430	600/550/500/400	1230/1080/970/850	1300/1200/1010/870
Hladina akustického tlaku		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Hladina akustického výkonu		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Rozmery vnútornej jednotky		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 315 x 222	1089 x 328 x 227
Hmotnosť vnútornej jednotky		[kg]	7,4	8,0	11,5	13,0

Vonkajšia jednotka			AUX-09QG/O	AUX-12QG/O	AUX-18QG/O	AUX-24QG/O
Chladiaci plyn	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Nabíjanie z výroby (do 5 m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatočný poplatok	[g/m²]	20	20	20	30
Hladina akustického tlaku		[dB(A)]	51	52	53	58
Hladina akustického výkonu		[dB(A)]	61	62	62	63
Rozmery vonkajšej jednotky		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Hmotnosť vonkajšej jednotky		[kg]	21,5	21,0	27,0	31,5
Prevádzka ODU (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	- 10	- 10	- 10	- 10
	Kúrenie	[°C]	- 15	- 15	- 15	- 15
Potrubné spoje (priemer)	Tekutina	[palce]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[palce]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	16	16	16	18 rokov
Maximálna dĺžka potrubia		[m]	20	20	20	25
Maximálny výškový rozdiel		[m]	10	10	10	15



R32

A++

CHLADENIE

A+

KÚRENIE

KLIMATIZÁCIA

5

ROKY ZÁRUKY

KOMPRESOR

10

ROKY ZÁRUKY





Bezdrôtové ovládač Typ T



Wi-Fi 2.0 kontrola modul

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.
Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách, technických parametroch a rozmerových výkresoch, ktoré vyplývajú z neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.