

VETRACIE MRIEŽKY - s protidažďovou mriežkou

Vetracie mriežky s protidažďovými žalúziami sú vhodné na každé použitie. Rozmery označujú celkový rozmer mriežky.

Stavebný otvor by mal byť aspoň o 30 mm menší ako gril. Na montáž mriežok je najvhodnejšie konštrukčné alebo silikónové lepidlo. Zadná strana grilu je vybavená sklolaminátovou sieťou proti hmyzu.

- Všestranné použitie a jednoduchá rýchla inštalácia.

Rozmery protidažďových žalúzií:

- Lisované lamely 140 mm a 220 mm(len pre hliníkové plechy)
- Vysekané žalúzie 60 mm(len pozinkované, antracitové PVC a nehrdzavejúca ocel)

Materiál:

- Hrúbka hliníkového plechu 0,8 mm(prírodná, biela RAL 9016, hnedá RAL 8017)
- Brúsená nehrdzavejúca oceľ hrúbka 0,8 mm
- Pozinkovaný oceľový plech hrúbka 1,00 mm(prírodná, biela RAL 9016)



Počasie odolávať

Efektívne vetranie

Jednoduché inštalácia

Sieť proti hmyzu

RAL 9016 biela

RAL 8016 hnedá

hliník list

RAL 7016 antracit

Kartáčovaný nerezová sv.

Pozinkované list

typu	X	Y	A	B	C	D
190 x 190 mm	150	150	190	190	140	60
190 x 340 mm	150	300	190	340	140	60
260 x 80 mm	220	40	260	80	220	60
260x140 mm	220	100	260	140	220	60
260x260 mm	220	220	260	260	220	60
300 x 300 mm	260	260	300	300	-	60
340 x 190 mm	300	150	340	190	140	60
340 x 340 mm	300	300	340	340	140	60
400 x 400 mm	360	360	400	400	140	60
500 x 140 mm	460	100	500	140	220	60
500 x 260 mm	460	220	500	260	220	60

